

**INSTRUCTION SHEET**  
**FEUILLE D'INSTRUCTION**
**PATINS EN ACIER INOXYDABLE**  
**STAINLESS STEEL SKID SHOES**

**APPLICATION:** SA92TRC, SA98TRC, SA102TRC snowblowers  
 serial# / #Série SPT400001 & up / & plus

**INSTALLATION**

1. **Figure 1:** Remove the 5/16"NC x 1 1/2" bolt and 5/16"NC nylon insert locknut (items 4-5).
2. **Figure 1:** Remove the round wire lock pin and the "L" pin (items 2-3).
3. Remove the skid shoe assembly by sliding it downward.
4. **Figure 1a:** Remove the steel skid shoe base (item 5) by removing the 3/4"NC x 3" bolt, lockwasher and 3/4" nut (items 6-7-8).
5. Install the new stainless steel skid shoe base and reinstall by doing the previous steps in reverse.

**INSTALLATION**

1. **Figure 1:** Retirer le boulon 5/16"NC x 1 1/2" et l'écrou à bague de nylon 5/16"NC (items 4-5) des patins existants de la souffleuse.
2. **Figure 1:** Retirer la goupille de verrouillage ronde et la goupille en "L" (items 2-3).
3. Retirer l'assemblage du patin en le faisant coulisser vers le bas.
4. **Figure 1a:** Retirer la semelle d'acier (item 5) en retirant le boulon 3/4"NC x 3", la rondelle de blocage et l'écrou 3/4" (items 6-7-8).
5. Installer la nouvelle semelle en acier inoxydable et réinstaller en faisant les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

